

Трафаретные сетки из нержавеющей стали пр-ва Китай

Базовая серия (проволока пр-ва Китай)

Номер [нит/дюйм]	Номер [нит/см]	Диаметр нити [мкм]	Внутр. размер ячейки [мкм]	Открытое пространство [%]	Толщина некаландр. [мкм]	Толщина каландр. [мкм]	Теоретический расход краски [см³/м²]
80	31	90	228	52	198-207	168-170	103
80	31	120	198	39	276-288	228-230	92.9
100	39	100	154	36.8	230-240	188-190	77.2
120	47	80	132	39	184-192	148-150	65.8
150	59	60	109	41.7	138-144	138-142	50
165	65	45	109	50.1	95-104	78-80	45.1
165	65	50	104	45.6	110-115	88-90	45.6
180	71	45	96	46.4	99-104	78-80	41.5
180	71	50	91	42	115-120	88-90	41.7
200	79	40	87	46.9	81-82	68-70	43
200	79	50	77	37	115-120	88-90	42
230	91	35	75	46.7	72-76	50-67	37
250	98	30	72	49.7	63-64	48-49	30
250	98	35	67	43	76-78	59-61	32
250	98	40	62	49.7	82-86	50-80	34
270	106	35	59	39.4	76-80	58-70	30
290	114	20	68	41.7	43-44	29-30	18.4
300	118	30	55	38	66-68	40-59	28
325	128	23	55	49.8	49-53	38-39	25.4
325	128	28	50	41.2	63-64	50-51	26.4
325	128	30	48	38	66-68	40-59	24
350	138	25	48	43	52-54	41-50	18.7
400	157	18	46	51.3	36-40	28-30	20
400	157	23	41	40.7	50-54	35-48	19

Улучшенная серия (проволока пр-ва Япония*)

Номер [нит/дюйм]	Номер [нит/см]	Диаметр нити [мкм]	Внутр. размер ячейки [мкм]	Открытое пространство [%]	Толщина некаландр. [мкм]	Толщина каландр. [мкм]	Теоретический расход краски [см³/м²]
200	79	40	87	46.9	81-82	62-64	43
250	98	30	72	49.7	63-64	45-48	30
250	98	35	67	43	72-73	54-56	32
290	114	20	68	41.7	43-44	29-30	18.4
300	118	30	55	38	66-68	45-49	28
325	128	23	55	49.8	50-52	33-48	25.4
325	128	28	50	41.2	63-64	47-51	26.4
325	128	30	48	38	66-68	45-49	24
400	157	23	41	40.7	50-54	35-48	19

* В сетке используется проволока пр-ва Японии, которая имеет в 2 раза большую прочность на разрыв по сравнению с обычными проволоками, а также чрезвычайно низкий коэффициент удлинения: 3-5%. Эта сетка для трафаретной печати рекомендуется к использованию там, где требуется точность размеров: чипы электронных компонентов, солнечные батареи, различные типы дисплеев и т. д.

Стандартная ширина рулонов: 1020 мм (40"), 1220 мм (48") и 1530 мм (60")
Стандартная длина рулонов: 30.5 м.

Дополнительная информация и форма заказа:
<https://www.agalsea.ru/product/wim-cat/>

